

## 消泡剂 RH-9510

### 产品组成

改性聚硅氧烷。

### 性能特点

**RH-9510** 为改性聚硅氧烷消泡剂，特别对聚氨酯涂料厚膜的气泡消除效果显著。抑制与消除涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡。对于浸渍涂装或淋幕涂装作业的烘漆体系所产生的气泡，亦具有优越的抑制及气泡释放作用。相容性佳，可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等缺陷，极适合应用在各色面漆、罩光漆。

### 物化参数

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 外观                            | 无色透明液体  |
| 粘度 (25°C, mm <sup>2</sup> /s) | 200-500 |
| 不挥发分 (150°C/3h, %)            | >95     |

### 应用

适用于 PU、NC、PE 和环氧等所有溶剂型涂料体系。

### 使用方法

添加量极低，使用前最好用环己酮/芳香族碳氢溶剂稀释使用，用量为占总量 10-70ppm，并充分搅拌均匀。可在生产的任何阶段加入。使用前请先测试出更适当用量及试验其相容性。

### 包装

本产品有 25L 塑料桶，也可根据客户需求包装。

### 贮运

按非危险化学品运输。贮于阴凉、干燥处，密闭保存。保质期 24 个月。  
当储存时间超过存放期，需要重新检查产品的相关性质再使用。

### 安全

本品系非危险品。

#### 特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。