

**产品名称** 平滑剂 LUF-33

### 产品概述

该产品是特殊高分子聚合物乳液

### 特性及优点

渗透性好，有效避免纱线层差现象；  
性价比高，可显著提高纱线的强力；  
离子性极弱，对纱线及织物的白度无影响；  
可与各类嵌段硅油、氨基硅油乳液、软片进行复配，复配稳定性好；  
易于剥除和改染，不影响后续工作。

### 基本性状

外观（25℃）： 乳白色液体  
离子性： 弱阳离子  
含固量（%，105℃\*3h）： 28.0-30.0

### 应用范围

适用于棉筒纱及各类纱线或棉织物的平滑处理

### 参考用量

浸渍法： LUF-33 0.5%-1.5% (o. w. f)  
浸渍(40-50 °C x 15-20 min) → 脱水 → 烘干(100°C)  
注：用量仅供参考，具体用量可根据实际情况酌情加减

### 包装

120L 塑料桶装

### 贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。