

产品名称 除油精练剂 RH-NB-1130

产品概述

适用于棉类织物、化纤织物及混纺织物的精练除油剂，经 RH-NB-1130 处理后，可使被整理布清洁、无油，满足后续染色、印花加工。

特性及优点

优良的乳化性能；
良好的煮练性能，能有效去除织物上的油剂和杂质；
水溶性产品，易于开稀及使用；
不含 APEO

基 本 性 状

组 分： 表面活性剂的混合物
离子性： 非离子
外观（25℃）： 无色-浅黄色透明液体
含固量： 35%—37%（105℃，3h）

应 用 范 围

适用于棉、化纤及其混纺织物的精练除油

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库储存，保质期为十二个月。
长时间放置出现分层现象，可进行搅拌，不影响正常使用
注意：对于意外情况和各种火灾的处理，以及有关环保、毒性、运输、储存等的资料，请查阅另外的产品安全数据资料。

指导配方：

溢流法（浴比： 1： 10）
RH-NB-1130 : 1-3g/L
RH-NB-2308 : 1g/L
纯碱 : 1-2g/L
工艺温度： 70-80℃*30min

水洗设备：

第一步：水温 40-60℃
RH-NB-1130: 3-4g/L
RH-NB-2308: 1g/L
纯碱 : 2g/L
第二步-第四步：水温 95℃
第五步：水温： 40℃

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。