

产品名称 分散匀染剂 RH-NB-2159T

产品概述

适用于多种染料的染浴分散剂；可用于腈纶织物、染色、印花后皂洗，去除织物浮色，并有效防反粘，可用于阳离子固色剂的剥除。

特性及优点

可用于涤纶、羊毛、锦纶、腈纶、纤维素纤维染色中,不改变色光；
用于腈纶织物的及其混纺织物的染色、印花皂洗，充分去除表面浮色，并有效防止白地沾色；
可提高酸性染料染锦纶、羊毛及其混纺织物的匀染性,提高酸性/阳离子混合染料染羊毛/腈纶混纺织物的染料稳定性；
有效去除用于活性染料的阳离子固色剂，有利于回修布面；
低泡产品，避免泡沫问题。

基本性状

离子性： 阴离子
外观（25℃）： 棕褐色粉体
pH 值（1%水溶液）： 7-8

应用范围

- （1）腈纶及其混纺织物的染色及其皂洗工艺
- （2）活性染料的阳离子固色剂剥除
- （3）提高酸性染料染毛、锦纶及其混纺织物的匀染性及其湿牢度

指导工艺配方

- （1）腈纶及其混纺织物的皂洗工艺：
分散匀染剂 RH-NB-2159T：0.3-1g/L
浴比：1：10-15，60-75℃*10-20min，清水洗净，烘干
- （2）酸性染料染色工艺
分散匀染剂 RH-NB-2159T：（深色织物）0.1-0.3%（o. w. f）
（浅色织物）0.6-1%（o. w. f）
同时添加其他配套助剂
- （3）分散染料染色工艺
分散匀染剂 RH-NB-2159T：0.3-1%（o. w. f）

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



(4) 阳离子染料去除剥除

分散匀染剂 RH-NB-2159T: 1% (o. w. f)

升温至沸腾, 保温 60min, 水洗, 再上色

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库储存, 保质期为十二个月。

储存和运输: 产品在低于 0°C 时会有变化。

注意: 对于意外情况和各种火灾的处理, 以及有关环保、毒性、运输、储存等的资料, 请查阅另外的产品安全数据资料。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。