



产品名称 分散匀染剂 RH-NB-2159

产品概述

适用于多种染料的染浴分散剂；可用于腈纶织物、染色、印花后皂洗，去除织物浮色，并有效防反粘，可用于阳离子固色剂的剥除。

特性及优点

可用于涤纶、羊毛、锦纶、腈纶、纤维素纤维染色中，不改变色光；
用于腈纶织物的及其混纺织物的染色、印花皂洗，充分去除表面浮色，并有效防止白地沾色；
可提高酸性染料染锦纶、羊毛及其混纺织物的匀染性，提高酸性/阳离子混合染料染羊毛/腈纶混纺织物的染料稳定性；
有效去除用于活性染料的阳离子固色剂，有利于回修布面；
低泡产品，避免泡沫问题；

基本性状

离子性：阴离子
外观（25°C）：棕褐色液体
含固量：36%—38%（105°C, 3h）
pH值（1%水溶液）：7—8

应用范围

- (1) 腈纶及其混纺织物的染色及其皂洗工艺
- (2) 活性染料的阳离子固色剂剥除
- (3) 提高酸性染料染毛、锦纶及其混纺织物的匀染性及其湿牢度

指导工艺配方

(1) 腈纶及其混纺织物的皂洗工艺：

分散匀染剂 RH-NB-2159：1-3g/L
浴比：1：10-15, 60-75°C*10-20min, 清水洗净，烘干

(2) 酸性染料染色工艺

分散匀染剂 RH-NB-2159：(深色织物) 0.1-1% (o. w. f)
(浅色织物) 2-3% (o. w. f)

同时添加其他配套助剂

(3) 分散染料染色工艺

分散匀染剂 RH-NB-2159：1-3% (o. w. f)

(4) 阳离子染料的去除剥除

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



Runhe

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

分散匀染剂 RH-NB-2159: 3% (o. w. f)

升温至沸腾，保温 60min，水洗，再上色

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库储存，保质期为十二个月。

储存和运输：产品在低于 0°C 时会有变化

注意：对于意外情况和各种火灾的处理，以及有关环保、毒性、运输、储存等的资料，请查阅另外的产品安全数据资料。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。