

产品名称 高效分散匀染剂 RH-NB-2401

产品概述

适用于涤纶织物及其混纺织物高温染色工艺使用。

特性及优点

优异的染料分散性能，有效防止染料凝聚；
移染性能优异，有效提升布面染色均匀性；
消色性低，染色差异性小；
低泡产品

基本性状

组 分： 表面活性剂的混合物
离子性： 阴/非离子
外观（25℃）： 浅黄色-黄色透明液体
含固量： 79%—81%（105℃，3h）

应用范围

织物： 涤纶及其混纺织物
适用工序： 用于分散染料高温高压染色法
溶解性： 易溶于水

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库储存，保质期为十二个月。
长时间放置出现分层现象，可进行加热搅拌，不影响正常使用；
储存温度过低，对外观存在影响，属于正常现象，不影响使用。
注意：对于意外情况和各种火灾的处理，以及有关环保、毒性、运输、储存等的资料，请查阅另外的产品安全数据资料。

指导配方：

涤纶高温染色工艺
RH-NB-2401:0.2-0.5g/L
温度时间：125-130℃*30-60min
浴比：1:7-10
具体情况可根据面料、现场设备酌情调整

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。