

产品名称 丝光平滑剂 RH-NB-60G

产品概述

该产品属于特殊有机硅复配物

特性及优点

通用性强，各种毛腈混纺织物，手感特点平滑
吸附均匀，并沉积在纤维的表面及内部
工作液具有良好的稳定性，可以与阳离子、非离子型助剂复配使用
良好的成膜性能，有效果改善混纺羊毛织物的折皱恢复性能、回弹性
对整理织物的色光影响很小

基本性状

外观（25℃）：乳白色液体
离子性：弱阳离子
含固量：23%—25%（105℃，3h）

应用范围

蛋白质纤维（羊毛织物、丝绸织物）

参考用量

羊毛混纺织物一般采用浸渍工艺：
RH-NB-60G 开稀液 3~8%
温度：35~40℃
pH 值：5~6
时间：20~30min

包装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

产品储存过程中会出现分层现象，属于正常现象，使用前搅拌均匀，不影响效果。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。