

**产品名称** 毛纺平滑柔软剂 RH-NB-60

### 产品概述

该产品属于特殊有机硅复配物

### 特性及优点

平滑的手感特点；  
通用性强，各种毛腈混纺织物；  
吸附均匀，并沉积在纤维的表面及内部；  
工作液具有良好的稳定性，可以与阳离子、非离子型助剂复配使用；  
良好的成膜性能，有效果改善混纺羊毛织物的折皱恢复性能、回弹性；  
对整理织物的色光影响很小。

### 基本性状

外观（25℃）：乳白色液体  
离子性：弱阳离子  
含固量：12%—13%（105℃，3h）

### 应用范围

蛋白质纤维（羊毛织物、丝绸织物）

### 参考用量

羊毛混纺织物一般采用浸渍工艺：  
RH-NB-60 3~8%  
温度：35~40℃  
pH 值：5~6  
时间：20~30min

### 包装

50L 或 120L 塑料桶装。

### 贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

产品储存过程中会出现分层现象，属于正常现象，使用前搅拌均匀，不影响效果。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。