



## 产品名称 C6 经济型防水剂 RH-NB-SF62

### 产品概述 含氟丙烯酸酯聚合物乳液

### 基本性状

外观 (25°C): 乳白-浅黄色乳液

离子性: 弱阳离子

pH 值 (原液): 3~5

含固量: 31%—33% (130°C, 3h)

### 特性优点

不含 PFOA, PFOS, APEO;

防水性能优异, 同时具有一定的防油效果;

手感柔软, 具有优异的稳定性和加工持续性。

### 应用范围

适用于涤纶、尼龙、棉及其混纺织物的防水整理

### 参考用量

材质	推荐用量
涤纶	10~30 g/l
尼龙	15~35 g/l
棉及其混纺	20~40 g/l

加工方法: 一浸一轧

焙烘条件: 160~180°C × 0.5~2 min (化纤)

150~160°C × 2~3 min (棉及其混纺)

带液率: 30~90% (化纤)

50~70% (棉及其混纺)

包    装 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装

贮    存

5~30°C 保存, 保质期为六个月。

注: 具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。