

消泡剂 RH-9510

产品组成

改性聚硅氧烷。

性能特点

RH-9510 为改性聚硅氧烷消泡剂，特别对聚氨酯涂料厚膜的气泡消除效果显著。抑制与消除涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡。对于浸渍涂装或淋幕涂装作业的烘漆体系所产生的气泡，亦具有优越的抑制及气泡释放作用。相容性佳，可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等缺陷，极适合应用在各色面漆、罩光漆。

物化参数

外观	无色透明液体
粘度 (25°C, mm ² /s)	200-500
不挥发分 (150°C/3h, %)	>95

应用

适用于 PU、NC、PE 和环氧等所有溶剂型涂料体系。

使用方法

添加量极低，使用前最好用环己酮/芳香族碳氢溶剂稀释使用，用量为占总量10-70ppm，并充分搅拌均匀。可在生产的任何阶段加入。使用前请先测试出更适当用量及试验其相容性。

包装

本产品有25L塑料桶，也可根据客户需求包装。

贮运

按非危险化学品运输。贮于阴凉、干燥处，密闭保存。保质期24个月。当储存时间超过存放期，需要重新检查产品的相关性质再使用。

安全

本品系非危险品。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。

地址：九江市永修县星火工业园星云大道27号 Email: runhe@chinarunhe.com

电话：0792-3114666 传真：0792-3114888 网址：www.chinarunhe.com